

Размер труб мм	Толщина стенки	Теоретическая масса 1 п/м труб кг	Расчетная длина 1 тонн в п/м	Сортамент и тех.требования
20*20	0,9	0,529	1 890,36	ГОСТ 8639-82
20*20	1,0	0,591	1 692,05	ГОСТ 8639-82
20*20	1,1	0,648	1 543,21	ГОСТ 8639-82
20*20	1,5	0,841	1 189,06	ГОСТ 8639-82
20*20	1,7	0,940	1 063,83	ГОСТ 8639-82
20*20	1,8	0,980	1 020,41	ГОСТ 8639-82
20*20	2,0	1,075	930,23	ГОСТ 8639-82
30*20	1,1	0,811	1 233,05	ГОСТ 8645-68
30*20	1,5	1,091	916,59	ГОСТ 8645-68
30*20	1,6	1,160	862,07	ГОСТ 8645-68
30*20	1,7	1,200	833,33	ГОСТ 8645-68
30*20	1,8	1,296	771,60	ГОСТ 8645-68
30*20	2,0	1,430	699,30	ГОСТ 8645-68
30*20	2,1	1,497	668,18	ГОСТ 8645-68
30*30	1,1	1,000	1 000,00	ГОСТ 8639-82
30*30	1,5	1,350	740,74	ГОСТ 8639-82
30*30	1,6	1,436	696,38	ГОСТ 8639-82
30*30	1,7	1,470	680,27	ГОСТ 8639-82
30*30	1,8	1,606	622,66	ГОСТ 8639-82
30*30	2,0	1,700	588,24	ГОСТ 8639-82
30*60	1,1	1,516	659,63	ГОСТ 8639-82
40*20	1,1	1,000	1 000,00	ГОСТ 8645-68
40*20	1,5	1,350	740,74	ГОСТ 8645-68
40*20	1,6	1,436	696,38	ГОСТ 8645-68
40*20	1,7	1,470	680,27	ГОСТ 8645-68
40*20	1,8	1,552	644,33	ГОСТ 8645-68
40*20	2,0	1,700	588,24	ГОСТ 8645-68
40*25	1,1	1,082	924,21	ГОСТ 8645-68
40*25	1,5	1,430	699,30	ГОСТ 8645-68
40*25	1,6	1,554	643,50	ГОСТ 8645-68
40*25	1,7	1,610	621,12	ГОСТ 8645-68
40*25	1,8	1,690	591,72	ГОСТ 8645-68
40*25	2,0	1,860	537,63	ГОСТ 8645-68
40*25	2,1	1,952	512,30	ГОСТ 8645-68
40*40	1,0	1,210	826,45	ГОСТ 8639-82
40*40	1,1	1,326	754,15	ГОСТ 8639-82
40*40	1,5	1,780	561,80	ГОСТ 8639-82
40*40	1,6	1,890	529,10	ГОСТ 8639-82
40*40	1,7	2,010	497,51	ГОСТ 8639-82
40*40	1,8	2,120	471,70	ГОСТ 8639-82
40*40	2,0	2,330	429,18	ГОСТ 8639-82
40*40	2,1	2,440	409,84	ГОСТ 8639-82
40*60	1,1	1,679	595,59	ГОСТ 8645-68
40*60	1,5	2,250	444,44	ГОСТ 8645-68
40*60	1,6	2,400	416,67	ГОСТ 8645-68
40*60	1,7	2,540	393,70	ГОСТ 8645-68
40*60	1,8	2,680	373,13	ГОСТ 8645-68
40*60	2,0	2,960	337,84	ГОСТ 8645-68
40*60	2,1	3,100	322,58	ГОСТ 8645-68
40*80	1,5	2,720	367,65	ГОСТ 8645-68
40*80	1,6	2,900	344,83	ГОСТ 8645-68
40*80	1,7	3,070	325,73	ГОСТ 8645-68
40*80	1,8	3,293	303,67	ГОСТ 8645-68
40*80	2,0	3,590	278,55	ГОСТ 8645-68
40*80	2,1	3,760	265,96	ГОСТ 8645-68
40*80	2,6	4,706	212,49	ГОСТ 8645-68
40*80	3,0	5,250	190,48	ГОСТ 8645-68
40*80	3,2	5,744	174,09	ГОСТ 8645-68
40*80	3,5	6,257	159,82	ГОСТ 8645-68

Размер труб мм	Толщина стенки	Теоретическая масса 1 п/м труб кг	Расчетная длина 1 тонн в п/м	Сортамент и тех.требования
50*50	1,1	1,679	595,59	ГОСТ 8639-82
50*50	1,5	2,250	444,44	ГОСТ 8639-82
50*50	1,6	2,400	416,67	ГОСТ 8639-82
50*50	1,7	2,540	393,70	ГОСТ 8639-82
50*50	1,8	2,716	368,19	ГОСТ 8639-82
50*50	2,0	2,960	337,84	ГОСТ 8639-82
50*50	2,1	3,100	322,58	ГОСТ 8639-82
60*80	1,3	2,811	355,75	ГОСТ 8645-68
60*80	1,5	3,236	309,02	ГОСТ 8645-68
60*80	1,6	3,448	290,02	ГОСТ 8645-68
60*80	1,7	3,610	277,01	ГОСТ 8645-68
60*80	1,8	3,870	258,40	ГОСТ 8645-68
60*80	2,0	4,220	236,97	ГОСТ 8645-68
60*80	2,1	4,500	222,22	ГОСТ 8645-68
60*80	2,6	5,539	180,54	ГОСТ 8645-68
60*80	3,0	6,190	161,55	ГОСТ 8645-68
60*80	3,5	7,140	140,06	ГОСТ 8645-68
80*80	1,5	3,670	272,48	ГОСТ 8639-82
80*80	1,6	3,900	256,41	ГОСТ 8639-82
80*80	1,7	4,140	241,55	ГОСТ 8639-82
80*80	1,8	4,380	228,31	ГОСТ 8639-82
80*80	2,0	4,840	206,61	ГОСТ 8639-82
80*80	2,1	5,121	195,27	ГОСТ 8639-82
80*80	2,6	6,309	158,50	ГОСТ 8639-82
80*80	3,0	7,130	140,25	ГОСТ 8639-82
80*80	3,2	7,580	131,93	ГОСТ 8639-82
80*80	3,5	8,240	121,36	ГОСТ 8639-82
80*80	3,6	8,646	115,66	ГОСТ 8639-82
80*80	4,0	9,568	104,52	ГОСТ 8639-82
100*50	2,0	4,530	220,75	ГОСТ 8645-68
100*50	2,1	4,810	207,90	ГОСТ 8645-68
100*50	2,6	5,924	168,80	ГОСТ 8645-68
100*50	3,0	6,660	150,15	ГОСТ 8645-68
100*50	3,2	7,244	138,05	ГОСТ 8645-68
100*50	3,5	7,897	126,63	ГОСТ 8645-68
100*50	3,6	8,114	123,24	ГОСТ 8645-68
100*50	4,0	8,976	111,41	ГОСТ 8645-68
100*50	4,1	9,190	108,81	ГОСТ 8645-68
100*100	2,0	6,100	163,93	ГОСТ 8639-82
100*100	2,1	6,400	156,25	ГОСТ 8639-82
100*100	2,6	7,860	127,23	ГОСТ 8639-82
100*100	3,0	9,020	110,86	ГОСТ 8639-82
100*100	3,2	9,590	104,28	ГОСТ 8639-82
100*100	3,5	10,659	93,82	ГОСТ 8639-82
100*100	3,6	10,871	91,99	ГОСТ 8639-82
100*100	4,0	12,132	82,43	ГОСТ 8639-82
100*100	4,1	12,425	80,48	ГОСТ 8639-82
100*100	4,6	13,884	72,03	ГОСТ 8639-82

Размер труб мм	Толщина стенки	Теоретическая масса 1 п/м труб кг	Расчетная длинна 1 тонн в п/м	Сортамент и тех.требования
120*80	2,0	6,100	163,93	ГОСТ 8645-68
120*80	2,1	6,400	156,25	ГОСТ 8645-68
120*80	2,6	7,860	127,23	ГОСТ 8645-68
120*80	3,0	9,020	110,86	ГОСТ 8645-68
120*80	3,2	9,769	102,36	ГОСТ 8645-68
120*80	3,5	10,650	93,90	ГОСТ 8645-68
120*80	3,6	10,954	91,29	ГОСТ 8645-68
120*80	4,0	12,132	82,43	ГОСТ 8645-68
120*80	4,1	12,425	80,48	ГОСТ 8645-68
120*80	4,6	13,884	72,03	ГОСТ 8645-68
125*125	2,6	10,027	99,73	ГОСТ 8639-82
125*125	3,0	11,540	86,66	ГОСТ 8639-82
125*125	3,2	12,294	81,34	ГОСТ 8639-82
125*125	3,5	13,421	74,51	ГОСТ 8639-82
125*125	3,6	13,795	72,49	ГОСТ 8639-82